

RK-610A/610MB

4U上架式工业机箱，可安装14槽背板和工业主板



特点

- EIA RS-310C 19" 上架式安装标准
- 支持14槽背板 (RK-610A)和ATX母版 (RK-610MB)
- 3个5.25、1个3.5" 外部驱动器扩展位和一个内部3.5" 驱动器扩展位
- 抗冲击和抗振动
- 前门内有2个USB端口
- 特殊的卡座，抗运输过程中的冲击
- 可更换和易清洗的过滤器
- PS2 ATX和迷你冗余电源

规格

机箱尺寸	19 x 7 x 17.8英寸 (483 x 177 x 451mm) (宽x高x深)
驱动器扩展位	3个5.25" 和一个 3.5" 可从前边操作的驱动器扩展位 一个3.5" 内部驱动器扩展位
材质	重型钢
颜色	标准：米色和黑色 其他颜色：请致电凌华科技询问
冷却风扇	进气：1个120 x 120 x 25mm和80 x 80 x 25mm滚珠轴承风扇
前面板	前门，带锁和2个USB接口 2个LED灯：HDD活动信号和系统电源 系统复位开关，ATX电源开关和键盘锁开关
后面板	支持14槽无源背板 (RK-610A)和microATX及母板 (RK-610MB) 支持PS2规格ATX电源
包装尺寸	24.8 x 13 x 21.9英寸 (630 x 330 x 555mm)
重量	12kgs/26.4lbs

背板选型

型号	PICMG® CPU	PCIe	ISA	电源接头
HPCI-13S4LU	1	4	9	AT/ATX
HPCI-14S7U	1	7	7	AT/ATX
HPCI-14S12U	1	12	2	AT/ATX
PCI-14P4	1	4	9	AT/ATX

机械布局



电源选型

型号	功率	输入范围	输出 (最大值)					
			+5V	+3.3V	+12V	-12V	-5V	+5Vsb
FSP250-60GTA(PF)	250W	115-230VAC	25A	16A	13A	0.8A	0.3A	2A
FSP300-60GTA(PF)	300W	180-264VAC	16.7A	16A	17.5A	0.3A	0.2A	2A
EFRP-2462	460W	100-240VAC	25A	25A	30A	0.8A	Nil	2A

订购指南

型号	颜色	背板	电源
RK-610A-C1	米色/黑色	Nil	60GTA(PF)
RK-610A-C1B0P25XMF	米色/黑色	HPC1-13S4LU	FSP250-60GTA(PF)
RK-610A-C1B1P25XMF	米色/黑色	HPC1-14S7U	FSP250-60GTA(PF)
RK-610A-C1B2P25XMF	米色/黑色	HPC1-1412U	FSP250-60GTA(PF)
RK-610A-C1B13P25XMF	米色/黑色	HPC1-14P4	FSP250-60GTA(PF)

尺寸

单位：毫米

